


Объект: Ленина 20 жд 27кв параллельная сх

Расчет №: w031800 (к ОЛ №50053601)

Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014

Тип НН№8А	Контур	Гор. сторона	Хол. сторона
Среда		Вода	Вода
% содержания			
Расход, т/ч		3,052	2,219
Температура на входе, С°		70	5
Температура на выходе, С°		30	60
Потери давления, м.вод.ст.		1,86	1,07
Скорость в порту, м/с		1,06	0,77
Тепловая нагрузка, ккал/ч		121842	
Запас площади поверхности, %		27,8	
Коеф. теплопередачи, ккал/м ² *ч*К		3544,00	
Эффективная площадь, м ²		2,1	
Число пластин, компоновка пластин		27-TL	
Компоновка каналов		1 x 13 + 0 x 0	1 x 13 + 0 x 0
Внутренний объем, л		2,73	2,73
Толщина, материал пластин		0.5 мм AISI316	
Материал прокладок		EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см ²		16\22	
Расчетная температура, С°		150	
Соединения		Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов			
Межфланцевые прокладки			
Ответные фланцы			



Внутренний объем: 5,46 л.

Масса нетто: 69 кг.

Длина (L): 328 мм.

*F1 - Вход греющей среды
F2 - Выход нагреваемой среды
F3 - Вход нагреваемой среды
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

МП

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

МП