


Объект: Клубная 4 жд 27кв 2-х ст. смешанная(ступень 2)

Расчет №: w031810 (к ОЛ №50053610) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014

Тип <b>НН№8А</b>	Контур	Гор. сторона	Хол. сторона
	Среда	Вода	Вода
% содержания			
Расход, т/ч		2,158	3,021
Температура на входе, С°		70	45,54
Температура на выходе, С°		49,75	60
Потери давления, м.вод.ст.		1,11	1,81
Скорость в порту, м/с		0,75	1,05
Тепловая нагрузка, ккал/ч		43839	
Запас площади поверхности, %		50,8	
Козф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К		3248,00	
Эффективная площадь, м2		2,016	
Число пластин, компоновка пластин		26-TL	
Компоновка каналов		1 x 12 + 0 x 0	1 x 13 + 0 x 0
Внутренний объем, л		2,52	2,73
Толщина, материал пластин		0.5 мм AISI316	
Материал прокладок		EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см2		6\9	
Расчетная температура, С°		150	
Соединения		Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов			
Межфланцевые прокладки			
Ответные фланцы			



Внутренний объем: 5,25 л.

Масса нетто: 64 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды  
F2 - Выход нагреваемой среды  
F3 - Вход нагреваемой среды  
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

МП

ПОКУПАТЕЛЬ:  
данные расчета проверены и согласованы

МП