


Объект: Клубная 4 жд 27кв параллельная сх(ступень 2)

Расчет №: w031808 (к ОЛ №50053609) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014

Тип НН№8А

Контур	Гор. сторона	Хол. сторона
Среда	Вода	Вода
% содержания		
Расход, т/ч	2,158	3,021
Температура на входе, С°	70	45,54
Температура на выходе, С°	49,75	60
Потери давления, м.вод.ст.	1,11	1,81
Скорость в порту, м/с	0,75	1,05
Тепловая нагрузка, ккал/ч	43839	
Запас площади поверхности, %	50,8	
Козф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К	3248,00	
Эффективная площадь, м2	2,016	
Число пластин, компоновка пластин	26-TL	
Компоновка каналов	1 x 12 + 0 x 0	1 x 13 + 0 x 0
Внутренний объем, л	2,52	2,73
Толщина, материал пластин	0.5 мм AISI316	
Материал прокладок	EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см2	6\9	
Расчетная температура, С°	150	
Соединения	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов		
Межфланцевые прокладки		
Ответные фланцы		



Внутренний объем: 5,25 л.

Масса нетто: 64 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды
F2 - Выход нагреваемой среды
F3 - Вход нагреваемой среды
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

МП

ПОКУПАТЕЛЬ:

данные расчета проверены и согласованы

МП