


Объект: Ленина 18 жд 36кв 2-х ст смешанная(ступень 2)

Расчет №: w031639 (к ОЛ №50053359) Назначение: Общепромышленное

Дата: 30.05.2014

Тип НН№8А	Контур	Гор. сторона	Хол. сторона
Среда		Вода	Вода
% содержания			
Расход, т/ч		2,139	2,994
Температура на входе, С°		70	45,54
Температура на выходе, С°		49,75	60
Потери давления, м.вод.ст.		1,09	1,78
Скорость в порту, м/с		0,75	1,04
Тепловая нагрузка, ккал/ч		43453,2	
Запас площади поверхности, %		51,4	
Козф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К		3219,00	
Эффективная площадь, м2		2,016	
Число пластин, компоновка пластин		26-TL	
Компоновка каналов		1 x 12 + 0 x 0	1 x 13 + 0 x 0
Внутренний объем, л		2,52	2,73
Толщина, материал пластин		0.5 мм AISI316	
Материал прокладок		EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см2		6\9	
Расчетная температура, С°		150	
Соединения		Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов			
Межфланцевые прокладки			
Ответные фланцы			



Внутренний объем: 5,25 л.

Масса нетто: 64 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды
F2 - Выход нагреваемой среды
F3 - Вход нагреваемой среды
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

МП

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

МП