


Объект: Ленина 4 жд 16кв 2-х смешан схема (ступень 2)

Расчет №: w031862 (к ОЛ №50053676) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014

Тип НН№8А	Контур	Гор. сторона	Хол. сторона
Среда		Вода	Вода
% содержания			
Расход, т/ч		1,266	1,773
Температура на входе, С°		70	44,75
Температура на выходе, С°		48,65	60
Потери давления, м.вод.ст.		1,1	1,62
Скорость в порту, м/с		0,44	0,62
Тепловая нагрузка, ккал/ч		27127,3	
Запас площади поверхности, %		35,8	
Козф. теплопередачи, ккал/м ² *ч*К		3561,00	
Эффективная площадь, м ²		1,176	
Число пластин, компоновка пластин		16-TL	
Компоновка каналов		1 x 7 + 0 x 0	1 x 8 + 0 x 0
Внутренний объем, л		1,47	1,68
Толщина, материал пластин		0.5 мм AISI316	
Материал прокладок		EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см ²		6\9	
Расчетная температура, С°		150	
Соединения		Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов			
Межфланцевые прокладки			
Ответные фланцы			



Внутренний объем: 3,15 л.

Масса нетто: 59 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды
F2 - Выход нагреваемой среды
F3 - Вход нагреваемой среды
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

МП

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

МП