

Объект: Ленина 6 жд 27 кв 2-х ст смешан(ступень 2)

Расчет №: w031841 (к ОЛ №50053652) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014


Тип **НН№8А**

Контур

Гор. сторона

Хол. сторона

Среда	Вода	Вода
% содержания		
Расход, т/ч	2,229	3,12
Температура на входе, С°	70	45,14
Температура на выходе, С°	49,2	60
Потери давления, м.вод.ст.	1,18	1,92
Скорость в порту, м/с	0,78	1,09
Тепловая нагрузка, ккал/ч	46511,4	
Запас площади поверхности, %	42,3	
Коеф. теплопередачи, ккал/м <sup>2</sup> *ч*К	3502,00	
Эффективная площадь, м <sup>2</sup>	2,016	
Число пластин, компоновка пластин	26-TL	
Компоновка каналов	1 x 12 + 0 x 0	1 x 13 + 0 x 0
Внутренний объем, л	2,52	2,73
Толщина, материал пластин	0.5 мм AISI316	
Материал прокладок	EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см <sup>2</sup>	6\9	
Расчетная температура, С°	150	
Соединения	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов		
Межфланцевые прокладки		
Ответные фланцы		



Внутренний объем: 5,25 л.

Масса нетто: 64 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды  
F2 - Выход нагреваемой среды  
F3 - Вход нагреваемой среды  
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

МП

ПОКУПАТЕЛЬ:  
данные расчета проверены и согласованы

МП