

Объект: Ленина 16 жд 27 кв 2-х ст смешан(ступень 2)

Расчет №: w031847 (к ОЛ №50053659) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014


Тип **НН№8А**

Контур

Гор. сторона

Хол. сторона

Среда	Вода	Вода
% содержания		
Расход, т/ч	2,002	2,803
Температура на входе, С°	70	44,36
Температура на выходе, С°	48,1	60
Потери давления, м.вод.ст.	1,13	1,82
Скорость в порту, м/с	0,7	0,98
Тепловая нагрузка, ккал/ч	43994,3	
Запас площади поверхности, %	31,3	
Коеф. теплопередачи, ккал/м <sup>2</sup> *ч*К	3739,00	
Эффективная площадь, м <sup>2</sup>	1,848	
Число пластин, компоновка пластин	24-TL	
Компоновка каналов	1 x 11 + 0 x 0	1 x 12 + 0 x 0
Внутренний объем, л	2,31	2,52
Толщина, материал пластин	0.5 мм AISI316	
Материал прокладок	EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см <sup>2</sup>	6\9	
Расчетная температура, С°	150	
Соединения	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов		
Межфланцевые прокладки		
Ответные фланцы		



Внутренний объем: 4,83 л.

Масса нетто: 63 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды  
F2 - Выход нагреваемой среды  
F3 - Вход нагреваемой среды  
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

/ МП

ПОКУПАТЕЛЬ:  
данные расчета проверены и согласованы

/ МП