

Объект: Ленина 19 жд 27кв 2-х ст смешан(ступень 2)

Расчет №: w031815 (к ОЛ №50053615) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014


Тип **НН№8А**

Контур

Гор. сторона

Хол. сторона

Среда	Вода	Вода
% содержания		
Расход, т/ч	1,86	2,605
Температура на входе, С°	70	45,14
Температура на выходе, С°	49,2	60
Потери давления, м.вод.ст.	1,17	1,86
Скорость в порту, м/с	0,65	0,91
Тепловая нагрузка, ккал/ч	38826,8	
Запас площади поверхности, %	41,6	
Козф. теплопередачи, ккал/м2*ч*К	3508,00	
Эффективная площадь, м2	1,68	
Число пластин, компоновка пластин	22-TL	
Компановка каналов	1 x 10 + 0 x 0	1 x 11 + 0 x 0
Внутренний объём, л	2,1	2,31
Толщина, материал пластин	0.5 мм AISI316	
Материал прокладок	EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см2	6\9	
Расчетная температура, С°	150	
Соединения	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов		
Межфланцевые прокладки		
Ответные фланцы		



Внутренний объем: 4,41 л.

Масса нетто: 62 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды
F2 - Выход нагреваемой среды
F3 - Вход нагреваемой среды
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

/ МП

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

/ МП