


Объект: Ленина 20 жд 27в 2-х ступенчатая смешанная(ступень 2)

Расчет №: w031782 (к ОЛ №50053577) Назначение: Общепромышленное

Дата: 02.06.2014

Тип <b>НН№8А</b>	Контур	Гор. сторона	Хол. сторона
Среда		Вода	Вода
% содержания			
Расход, т/ч		1,665	2,332
Температура на входе, С°		70	45,54
Температура на выходе, С°		49,75	60
Потери давления, м.вод.ст.		1,15	1,79
Скорость в порту, м/с		0,58	0,81
Тепловая нагрузка, ккал/ч		33837,8	
Запас площади поверхности, %		47,9	
Козф. теплопередачи, ккал/м <sup>2</sup> *ч*К		3342,00	
Эффективная площадь, м <sup>2</sup>		1,512	
Число пластин, компоновка пластин		20-TL	
Компоновка каналов		1 x 9 + 0 x 0	1 x 10 + 0 x 0
Внутренний объем, л		1,89	2,1
Толщина, материал пластин		0.5 мм AISI316	
Материал прокладок		EPDM	
Расчетное/пробное давление, кгс/см <sup>2</sup>		6\9	
Расчетная температура, С°		150	
Соединения		Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20	Патрубок резьбовой Ду32, Ру16, рез.G 1.25", ст.20
Покрытие портов			
Межфланцевые прокладки			
Ответные фланцы			



Внутренний объем: 3,99 л.

Масса нетто: 61 кг.

Длина (L): 323 мм.

*F1 - Вход греющей среды  
F2 - Выход нагреваемой среды  
F3 - Вход нагреваемой среды  
F4 - Выход греющей среды*

ПОСТАВЩИК:

\_\_\_\_\_  
МП

ПОКУПАТЕЛЬ:  
данные расчета проверены и согласованы

\_\_\_\_\_  
МП