

числе по уплате штрафов, неустойки за его несоблюдение).

5. Характеристики материалов

№ п/п	Наименование материала	Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товаров
1	2	3
1	Труба ПНД 110 ООО ПП «СПС полимер» Россия, 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Старое Яскино, д. 75-а, тел. (495)981-35-25	ГОСТ 18599-2001; номинальный наружный диаметр -110мм; допускаемое напряжение в стенке трубы 10МПа; толщина стенки-6,6мм.
2	Кран шаровой PN25 под приварку ООО «Строймеханизация», 192007, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 14, тел. (812)766-49-14, 767-15-95	Условный диаметр – 65мм
3	Задвижка стальная ОАО «Завод Водоприбор», 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 16. Тел. (095)686-13-43, 686-37-44, 686-26-77	ГОСТ 9698-86; условный диаметр-65 мм; номинальное давление- 1,6 (16) МПа (кгс/см ²); присоединение к трубопроводу - фланцевое; материал – сталь.
4	Лестница приставная с ограждениями стальная ООО «Ярцевский литейный завод», Россия, 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 9, строение 1. Тел. (48143) 7-17-90, 7-25-57, 7-49-40	ГОСТ 8509-93; материал – сталь; марка материала - Ст.3; толщина 3мм.
5	Кольцо стеновое замковое ООО «Железобетон-10», 162600, Россия, г. Череповец, ул. Окружная, д.3, строение 1, тел. 59-65-64, 59-64-55, 59-64-83	ГОСТ 8020-90; марка - КС15.9; бетон В 15(М200) диаметр внутренний-1000мм; диаметр наружный-1160мм; высота-900мм.
6	Люк чугунный тяжелый ООО «Ярцевский литейный завод», Россия, 107045, г. Москва, Рождественский бульвар, д. 9, строение 1. Тел. (48143) 7-17-90, 7-25-57, 7-49-40	Тип люка - тяжелый; диаметр корпуса люка - 870мм; высота корпуса люка – 120мм; вес корпуса люка – 53кг; диаметр крышки люка – 695мм; толщина крышки люка – 50мм; вес крышки люка – 53кг; предельная нагрузка - 15т/с марка чугуна - СЧ 40 .
7	Отводы ПНД 110 ООО «Строймеханизация», 192007, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 14, тел. (812)766-49-14, 767-15-95	ГОСТ 18599-83 Двойные диаметр условного прохода 50 мм и наружным диаметром 67 мм
8	Песок АО «Череповецкое карьерное управление» Абакановский гравийно-сортировочный завод Северное ш., 21, Череповец, Вологодская область, 162620, т. 8(820) 259-22-69	Природный для строительных работ, модуль крупности: повышенной крупности >>3,0 до 3,5мм и крупный >>2,5>>3,0мм
9	Пожарная подставка ОАО завод «Водмашоборудование» Россия, 394646, г. Воронеж, пр-кт Труда, д. 111, тел.: (4732) 21-00-38	Давление рабочей среды, условное - 10 кгс/см ² , Температура рабочей среды, максимальная до +50 °С , ГОСТ 5525-88
10	Пожарный гидрант ОАО завод «Водмашоборудование» Россия, 394646, г. Воронеж, пр-кт Труда, д.	Н=2.0 м со следующими характеристиками: труба из стали, горячеоцинкованная со всех сторон, подставка из ковкого чугуна